Learning MATLAB by doing MATLAB

Christian Mehl* Andreas Steinbrecher‡

10. Oktober 2002

Dieses kleine MATLAB-Tutorial setzt auf "Learning by Doing". Gib jeweils die hinter `>` angegebenen Befehle im MATLAB Command Window ein und beobachte, was bei der Ausgabe passiert.

1. Variablen, Vektoren, Matrizen

`>a=7`	a wird als Skalar interpretiert (oder 1×1-Matrix)
`>b=[1,2,3]`	nach Komma: neues Element in derselben Zeile, also hier $b \in \mathbb{R}^{1,3}$
`>c=[1+2,3,3]`	
`>d=[7 7 2]`	Leerzeichen haben gleiche Bedeutung wie Kommata
`>e=[7 a 2]`	
`>f=[1;2;3;4]`	Semikolon: Beginn einer neuen Zeile, also hier $f \in \mathbb{R}^{4,1}$
`>g=f(2)`	fragt das 2. Element des Spaltenvektors f ab
`>E=[1 2 3;2 1 3]`	MATLAB unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung
`>h=E(1,2)`	fragt das $(1,2)$-Element von E an
`>E`	
`>F(3,4)=7`	MATLAB interpretiert F zunächst als 3×4-Matrix.
	Nicht benannte Elemente werden auf Null gesetzt.
`>F(4,3)=2`	Jetzt brauchen wir eine 4. Zeile!
`>F(1,2)=3`	Belegt das $(1,2)$-Element von F mit 3.
`>F(1:2,3:4)=[1 3;2 7]`	$1:2$ bedeutet Zeile 1 bis Zeile 2; $3:4$ bedeutet Spalte 3 bis Spalte 4
`>who`	gibt aus, welche Variablen belegt sind
`>clear a b`	löscht die Variablen a und b
`>who`	
`>clear`	löscht alle Variablen
`>help clear`	gibt Hilfe zum Befehl `clear`
`>A=[1 2];`	Semikolon am Ende unterdrückt die Ausgabe
`>A`	
`>pi`	
`>A=eye(3)`	3×3-Einheitsmatrix
`>b=[1 2 3]`	
`>B=diag(b)`	Diagonalmatrix
`>C=diag([1 7 8])`	
`>D=diag([1;7;8])`	geht auch mit Spaltenvektoren
`>E=ones(4)`	4×4-Matrix mit Einsen
`>F=ones(2,3)`	2×3-Matrix mit Einsen
`>G=zeros(4)`	
`>H=zeros(2,3)`	
`>I=[A B;zeros(3) A]`	Blockmatrix
`>C`	
`>C'`	Transponierte von C
`>w(3)=5`	MATLAB interpretiert w als Zeilenvektor. Das 3. Element wird gleich 5 gesetzt.
`>x=0:1/3:2`	Zeilenvektor mit Einträgen von 0 bis 2 in 1/3-Schritten
`>for i=1:10`	i läuft von 1 bis 10. (MATLAB macht erst etwas, wenn `end` kommt!)
`y(i)=2*i`	Der Index $i = 0$ ist hier nicht möglich, da Vektoren kein '0.Element' haben!
`end`	
`>for i=1:10`	
`z(i)=2*i;`	
`end`	
`>z`	

*Fachbereich Mathematik, Technische Universität Berlin, D-10635 Berlin, Germany, (mehl@math.tu-berlin.de)
‡Fachbereich Mathematik, Technische Universität Berlin, D-10635 Berlin, Germany, (steinbrecher@math.tu-berlin.de)

2. Einfache Operationen

```
>clear
>A=[1 2 3;2 1 0]
>B=[2 2;1 0;0 1]
>C=[0 1 0;5 1 3]
>size(A)
```
Gibt Anzahl der Zeilen und Spalten von A als Zeilenvektor aus.

```
>[m,n]=size(A)
```
So bekomme ich sie einzeln.

```
>b=[2 1 3]
>x=[2;1;3]
>A*B
```
Matrixmultiplikation

```
>A*C
```
Fehler, da Dimensionen nicht passen!

```
>A
>C
>A*C'
```
$A \cdot C^T$

```
>diag(A*C')
```
liefert die Diagonale der Matrix

```
>who
```
`ans` (für "answer") ist die unbenannte Ausgabevariable

```
>D=A+C
```
Matrixaddition

```
>E=A+B
```
Fehler, da Dimensionen nicht passen!

```
>E=A-B'
```
$E = A - B^T$

```
>g=A*x
```
Matrix mal Vektor

```
>g=A*b
```
Fehler!

```
>A
>b
>B
>f=b*B
```
Zeilenvektor mal Matrix

```
>C=[1 2 3]'
```

3. Matrixmanipulationen

```
>clear
>A=[1 2;3 4]
>A(3,2)=7
```
Hinzunahme einer dritten Zeile!

```
>A(1:2,2)
```
`(1:2,2)`: 1. bis 2. Element der 2. Spalte

```
>A(3,1:2)
```
`(3,1:2)`: 1. bis 2. Element der 3. Zeile

```
>B(3:4,3)=[5;6]
```
MATLAB erzeugt eine Matrix B bei der das 3. und 4. Element der 3. Spalte 5 bzw 6 ist. Alle anderen Einträge sind Null.

```
>C(4:5,4)=A(1:2,2)
>B(:,3)
```
3. Spalte von B

```
>d=C(1,:)
```
1. Zeile von C

```
>E=[1 2 3;4 5 6;7 8 9;10 11 12]
>E(1:2:4,3)
```
`(1:2:4,3)`: Sucht in der 3. Spalte vom 1. bis 4. Element jedes 2. Element heraus.

```
>F=[1 2 3 4 5;6 7 8 9 10;11 12 13 14 15]
>G=F(1:2:3,1:2:5)
```
Sucht in der 1., 3. und 5. Spalte jeweils vom 1. bis 3. Element jedes 2. Element heraus.

```
>H=[1 3;9 11]
>H^(-1)
```
Die Inverse.

```
>inv(H)
```
Ebenfalls die Inverse.

```
>det(H)
```
Die Determinante.

```
>b=[99 100 101]
>F(1,1:3)=b
>A
>A(1,1:3)=b
```
Das $(2,3)$- und das $(3,3)$-Element werden neu hinzugefügt.

4. Unterprogramme, m-Files

Für die folgenden Unterprogramme musst du Dateien mit dem jeweiligen Namen `file.m` anlegen (z.B. mit deinem Lieblingseditor) und abspeichern. Doch Achtung: Diese m-files müssen in dem dem Verzeichnis liegen, von dem aus MATLAB gestartet wurde.

```
% Das ist mein erstes m-File.            % Hinter % folgt Kommentar.
% Es heißt test1.m und berechnet die Summe aller Elemente einer Matrix A.
function summe=test1(A)
[m,n]=size(A);
summe=0;                                 % Initialisierung
for i=1:m                                % i läuft von 1 bis m
  for j=1:n                              % j läuft von 1 bis n
    summe=summe+A(i,j);
  end
end
```

Bitte unter `test1.m` abspeichern.

```
>clear
>help test1
>A=[1 2;3 4]
>s=test1(A)
```

```
% Das Programm test2.m berechnet die Summe und das Produkt aller Elemente einer Matrix A,
% sowie die Spur (d.h. die Summe aller Diagonalelemente) wenn die Matrix quadratisch ist.
function [summe,prod,spur]=test2(A)
[m,n]=size(A);
summe=0;
prod=1;
spur=0;
for i=1:m
  if (m==n)                              % wenn m = n, dann ...
    spur=spur+A(i,i);
  end
  for j=1:n
    summe=summe+A(i,j);
    prod=prod*A(i,j);
  end
end
```

Bitte unter `test2.m` abspeichern.

```
>clear, help test2
>A=[1 2;3 4]
>test2(A)
>[su,pr,sp]=test2(A);
>su,pr,sp
>B=[1 2 3;4 5 6]
>[su,pr,sp]=test2(B)
```

Man kann auch mehrere Befehle in eine Zeile schreiben, durch Kommata getrennt.

Nur das erste Output-Argument wird ausgegeben.

Unterprogramme können auch mehrere Variablen zur Eingabe (z.B. `function ausgabe=test3(A,B,C)`) oder weder Eingabe noch Ausgabe erfordern (z.B. `function []=test4()`, Aufruf mit `test4`). Neben der 'for'-Schleife gibt es natürlich noch eine 'while'-Schleife. Nutze `help while` für Informationen.

5. Grafiken

```
>for i=1:10, x(i)=i/10; y(i)=x(i)^2; z(i)=sqrt(x(i)); end
>plot(x,y)
>plot(x,z)
>clf
>plot(x,y)
>hold on
>plot(x,z)
>plot(x,2*z,'r')
>plot(x,y+z,'g*')
>hold off
>plot(x,y-z,'k+')
>help plot
>title('Meine Grafik')
>xlabel('x-Achse')
>ylabel('y-Achse')
>axis([0,20,-5,50])
>box
>grid
>clf
>subplot(3,2,1)
>plot(x,y)
>subplot(3,2,2)
>plot(x,z,'k')
>subplot(3,2,5)
>plot(x,z+y,'mo')
>hold on
>plot(x,z,'k')
>subplot(3,2,1)
>plot(x,z,'k')
>subplot(3,2,4)
>title('leer')
>subplot(3,1,2)
>plot(y)
>orient tall
>help orient
>print -dps test1.ps
>help print
>!ls
>!ghostview test1.ps
>demo
```

Der Plot hat $3 \cdot 2 = 6$ Subplots. Der 1. Subplot wird angesprochen.

Jetzt gibt es nur noch drei Subplots, einer pro Zeile. Der 2. wird angesprochen.

Erzeugt ein ps-file test1.ps dieses Plots.

MATLAB gibt alles was hinter einem '!' steht an Unix weiter.
'ls' ist ein Unix-Befehl, der alle Dateien des Verzeichnisses auflistet.