Wichtige Unix/Linux-Befehle:

`cd dir1`	wechselt in das Verzeichnis `dir1`
`cd ..`	wechselt in das nächsthöhere Verzeichnis
`cd` (ohne Verzeichnisname)	wechselt ins Homeverzeichnis
`cd ~fritz`	wechselt ins Homeverzeichnis des Benutzers `fritz`
`pwd`	zeigt aktuellen Pfad an
`mkdir dir1`	erzeugt ein neues Verzeichnis `dir1`
`rmdir dir1`	löscht leeres (!!) Verzeichnis `dir1`
`ls dir1`	zeigt Inhalt des Verzeichnisses `dir1`
`ls`	zeigt Inhalt des aktuellen Verzeichnisses
`ls -l`	zeigt Inhalt des aktuellen Verzeichnisses mit mehr Information
`rm file1`	löscht die Datei `file1`
`cp file1 file2`	kopiert Datei `file1` auf Datei `file2`
`cp file1 file2 dir1`	kopiert Dateien `file1` und `file2` in Verzeichnis `dir1`
`mv file1 file2`	benennt `file1` um in `file2`
`mv file1 file2 dir1`	schiebt `file1 file2` in Verzeichnis `dir1`
`lpr file1`	druckt Datei `file1`
`gv UNIX-Skript.ps`	zeigt Dokument in Druckersprache Postscript an
`ps`	zeigt laufende Prozesse
`kill PID`	beendet (sanft) Prozess mit Nummer `PID` (geliefert durch `ps`)
`kill -9 PID`	beendet (unsanft) Prozess mit Nummer `PID`
`man command`	Hilfe zum Befehl "command"
`xterm`	öffnet neues Fenster
`&` (hinter Befehl)	Befehl läuft im Hintergrund